

产品概述

这款高频 RFID 平板电脑采集终端是国内第一款小巧型工业级平板，兼顾便携及工业防护设计，专注于为企业提供性价比更高的移动解决方案。采用 7 寸 IPS 全视角高清屏，高端电容式触摸，支持手套/干手或湿手触摸；配置极速四核 1.2G CPU，安卓 4.3 操作系统，支持快捷按键操作；可搭载条码、NFC、拍照、GPS、RS485、WIFI、3G、蓝牙等功能；完全满足企业及工业场合信息化应用需求。



产品特点

- 优秀的人机交互
- 全天候应用设计
- 领先的性能设计
- 远程管理及安全性设计
- 严格可靠性设计

技术指标

CPU	Cortex™-A7四核1.2GHz
操作系统	Android4.3
RAM	1GB

ROM	4GB
用户存储扩展	Micro SD Card, 最大兼容32GB
接口/通信	工业Micro USB接口, 支持USB2.0 HighSpeed, 尾插支持串口通讯或RS485通讯 (选配) Micro SIM卡 插口, TF卡插口
键盘	6个主按键 3个侧按键
显示屏幕	7英寸全视角液晶显示屏, 电容式触摸, 支持戴手套/带水触摸 1280(H) × 800(W) WXGA
电源	不可拆卸5800mAh锂离子充电电池 侧面接口: 标准 Micro USB 充电接口, 智能识别 PC 及专用充电器 底部接触式尾插接口: 支持充电、USB2.0 及串口通讯 (需配磁吸式尾插线或底座或RS485 尾插线)
续航能力	持续工作: 大于 12 小时 (显示屏常亮, 每 6 秒扫描及 WLAN 传输一次) RTC 时间保持: 大于 168 小时 休眠待机: 大于 1 个月 (GPRS 在线), 大于 1.5 月 (GPRS 离线)
通知方式	声音、振动、LED 灯指示
音频	内置双扬声器, 内置麦克风, 3.5mm立体声耳麦接口
传感器 (可选)	加速度传感器、光线传感器、电子罗盘、陀螺仪
尺寸	123(H) × 199(W) × 11(T)mm (条码头处21mm)
重量(含标准电池)	485g (含电池, 依据不同配置略有不同)
工作温度	-20°C至+50°C

储存温度	-20℃至+50℃
湿度	5% to 95% RH 无凝露状态
防水防尘工业等级	IP65
跌落等级	1.2米
静电放电(ESD)	±15kV 空气放电, ±8kV 直接放电
可读写标签	支持 ISO15693、ISO14443A/B (不带加密协议)、ISO14443A 带加密协议的标签 (Mifare one S50, S70 及其兼容卡片); 支持 NFC 协议;
工作频率	HF 频段 13.56MHz
读取距离	读取距离 0~3cm (ISO15693), 0-2cm (ISO14443A/B) (与标签有关)